



LA 4G WIFI KIT

LA 4G WIFI KIT sisältää IP66 luokitetun, ulos tulevan LTE modeemin joka on varustettu SIM-korttipaikalla. Modeemin sisäänrakennetun antennin korkea vahvistus takaa parhaan mahdollisen LTE-yhteyden. Ulkoantenni on suojattu vedeltä sekä ukkoselta.

Tämän lisäksi paketissa tulee mukaan sisälle asennettava Wi-Fi reititin. Reitittimistä löytyy 2kpl LAN-portteja.

Sisä- ja ulkoyksikkö yhdistetään toisiinsa RJ45 kaapelilla, ulkoyksikkö saa virran POE:n välityksellä sisäreittimen virtalähteestä.



Tekniset tiedot löydät seuraavalta sivulta



Tyyppi	LA 4G WI-FI KIT
Sähkönumero	74 02 450
Ulkomodeemi	
Taajuusalue	FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8 /B20,B4/B12/B17/B28 (Vaihtoehtoinen) TDD Band 38/40, 38/39/40/41, (Vaihtoehtoinen) WCDMA: 900/2100Mhz, 850/900/1900/2100Mhz(Vaihtoehtoinen) GSM: 850/900/1800/1900Mhz
Nopeus	FDD - LTE Downlink: 150Mbps. Uplink: 50Mbps TDD-LTE: Downlink: 150Mbps. Uplink:50Mbps HSPA+: 42Mbps(download speed) 5.76Mbps(upload speed) HSUPA: 5.76Mbps (upload speed)/ HSDPA: 7.2Mbps(download speed:) UMTS:384Kbps (download speed/upload speed)
SIM-korttipaikka	Normaalikokoinen SIM
Vahvistus	8dBi
Virtalähde	POE-virransyöttö: RJ45 portin kautta.
Käyttölämpötila	-30 - 60 °C
Mitat	252 x 112 x 58mm
Paino	noin 560g
Reititin	
Wan	1 x 10/100 Mbps wan pistoke(RJ45)
Lan	2 x 10/100 Mbps Ethernet pistoke(RJ45)
Antenni	2 x WIFI antenni
Virtalähde	1 x DC virtalähde , DC15V/1A
Mitat	105mm x 95mm x 20mm
Paino	125g